

光銓實業股份有限公司 線材供應品項規格表 版本：Rev.2026-07				
同軸線 / 電視線 / 衛星線				
品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
台製無特定品牌	CN1	5CFB	銅包銅導體 + 鋁箔 + 168 鋁編織・標準型	305M / 箱
華新麗華 Walsin Lihwa	CW1	5CFB	純銅導體 + 鋁箔 + 128 銅編織・適用長距離傳輸	200M / 捲
	CW2	7CFB	加粗純銅導體 + 鋁箔 + 192 銅編織・適用長距離傳輸	200M / 捲起
	CW3	RG6U	銅包銅導體 + 鋁箔 + 168 鋁編織・標準型	200M / 捲起
	CW4	RG11U	加粗銅包銅導體 + 鋁箔 + 192 鋁編織	200M / 捲起
電話線				
品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
華新麗華 Walsin Lihwa	TW1	0.5mm × 2P	一般話纜・PE-PVC 外被	200M / 捲
	TW2	0.5mm × 4P	一般 / 數位鋁箔話纜・PE-PVC 外被	200M / 捲
	TW3	0.5mm × 10P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100M / 200M / 捲
	TW4	0.5mm × 20P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100M / 200M / 捲
	TW5	0.5mm × 30P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100M / 200M / 捲
	TW6	0.5mm × 50P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100M / 捲起
	TW7	0.5mm × 100P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	50M / 捲起
	TW8	0.5mm × 200P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	50M / 捲起
光纖光纜				
品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
華新麗華 Walsin Lihwa	FW1	2C / 4C 單模 LSHF 扁平光纜	室內光纖佈線應用・適用 FTTH / 中華電信光纖配線	100M ~ 1000M
	FW2	8C / 12C 單束管型 LSHF 被覆光纜	單模 SM・PBT 束管結構・含防水膠與抗張元件・適用室內長距離佈線	100M起
	FW3	24C / 48C / 96C 微簇型 LSHF 被覆光纜	單模 SM・微管結構・LSHF 外被・FRP 抗張元件・適用室內主幹佈線	100M起
	FW4	24C ~ 216C 充膠束管型管道光纜	單模 SM・PBT 防水束管・鋼絲抗張・LAP 鋁帶防潮・適用戶外管道佈線	100M起
電力電纜				
品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
太平洋 PEWC 華新麗華 Walsin Lihwa 宏泰 HONG TAI 大同 TATUNG 合機 HOLD-KEY 台製品	P1	600V 單芯 PVC 絕緣電線【IV】	1.6mm – 100mm²× 1C	100M / 捲
	P2	600V 多芯 PVC 絕緣電線【VV】	2.0mm² – 100mm² / 2C~4C	依規格包裝
	P3	600V ~ 25KV 交連聚氯乙烯絕緣電線【XLPE】	2.0 ~ 100mm² / 1C ~ 4C	依規格包裝
	P4	300V 平行軟線（平波線）【VFF】	0.75mm² (30C / 0.18) × 2C、1.25mm² (50C / 0.18) × 2C・白色	90M/捲
	P5	600V PVC 絕緣平行白扁線【VVF】	1.6mm × 2C / 2.0mm × 2C	91.4M/捲
	P6	600V 細芯控制電纜【CSA】	0.75mm² × 2C (30C) / 1.25mm² × 2C (50C)・黑色	依規格包裝
	P7	UL 2464 電腦線	28 ~ 18AWG × 2C ~ 25C	依規格包裝
※ 其他規格、長度與數量需求，可來電洽詢確認。				
※ 商品價格可能因原物料行情、品牌供應及現貨狀況調整，下單前請先確認。				
※ 聯絡窗口：陳先生 0983-615-091 官網： https://www.guch.com.tw/ LINE：可使用電話號碼搜尋加入				