

光銓實業股份有限公司 | 線材供應品項規格表 | 版本：Rev.2026-05

同軸線 / 電視線 / 衛星線

品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
台製無特定品牌	CN1	5CFB	銅包鋼導體 + 鋁箔 + 168 鋁編織，標準型	305米 / 箱
華新麗華 Walsin Lihwa	CW1	5CFB	純銅導體 + 鋁箔 + 128 銅編織，適用長距離傳輸	200米 / 捲
	CW2	7CFB	加粗純銅導體 + 鋁箔 + 192 銅編織，適用長距離傳輸	200米 / 捲起
	CW3	RG6U	銅包鋼導體 + 鋁箔 + 168 鋁編織，標準型	200米 / 捲起
	CW4	RG11U	加粗銅包鋼導體 + 鋁箔 + 192 鋁編織	200米 / 捲起

電話線

品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
太平洋 PEWC 華新麗華 Walsin Lihwa	TW1	0.5mm × 2P	一般話纜，PE-PVC 外被	200米 / 捲
	TW2	0.5mm × 4P	一般 / 數位鋁箔話纜，PE-PVC 外被	200米 / 捲
	TW3	0.5mm × 10P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100米 / 200米 / 捲
	TW4	0.5mm × 20P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100米 / 200米 / 捲
	TW5	0.5mm × 30P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100米 / 200米 / 捲
	TW6	0.5mm × 50P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	100米 / 捲起
	TW7	0.5mm × 100P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	50米 / 捲起
	TW8	0.5mm × 200P 數位鋁箔話纜	PE-PVC 室內型 / FS-JF-LAP 戶外型	50米 / 捲起

光纖光纜

品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
華新麗華 Walsin Lihwa	FW1	2C / 4C 單模 LSHF 扁平光纜	室內光纖佈線應用，適用 FTTH / 中華電信光纖配線	100米-1000米
	FW2	8C / 12C 單束管型 LSHF 被覆光纜	單模 SM，PBT 束管結構，含防水膠與抗張元件，適用室內長距離佈線	100米 起
	FW3	24C / 48C / 96C 微簇型 LSHF 被覆光纜	單模 SM，微管結構，LSHF 外被，FRP 抗張元件，適用室內主幹佈線	100米 起
	FW4	24C-216C 充膠束管型管道光纜	單模 SM，PBT 防水束管，鋼線抗張，LAP 鋁帶防潮，適用戶外管道佈線	100米 起

電力電纜

品牌	編號	產品型號	簡易說明	標準長度
太平洋 PEWC 華新麗華 Walsin Lihwa 宏泰 HONG TAI 大同 TATUNG 合機 HOLD-KEY 台製品	P1	2.0mm × 1C ( IV ) 單芯電線	600V 單芯 PVC 絕緣電線，顏色：紅 / 白 / 綠 / 黑 / 黃 / 藍 / 咖	100米 / 捲
	P2	5.5mm <sup>2</sup> × 1C ( IV ) 多股單芯絞線	600V 多股單芯 PVC 絕緣電線，顏色：紅 / 白 / 黑 / 綠	100米 / 捲
	P3	8.0mm <sup>2</sup> × 1C ( IV ) 多股單芯絞線	600V 多股單芯 PVC 絕緣電線，顏色：紅 / 白 / 黑 / 綠	100米 / 捲
	P4	0.75mm <sup>2</sup> × 2C 細芯控制線	0.75mm <sup>2</sup> ( 30C ) × 2C，黑色	100米 / 捲
	P5	1.25mm <sup>2</sup> × 2C 細芯控制線	1.25mm <sup>2</sup> ( 50C ) × 2C，黑色	100米 / 捲
	P6	VFF 0.75mm <sup>2</sup> × 2C 平波線	0.75mm <sup>2</sup> ( 30C / 0.18 ) × 2C，白色	100碼 ( 約 91.4米 )
	P7	VFF 1.25mm <sup>2</sup> × 2C 平波線	1.25mm <sup>2</sup> ( 50C / 0.18 ) × 2C，白色	100碼 ( 約 91.4米 )
	P8	VVF 1.6mm × 2C 白扁線	600V PVC 絕緣平型電纜，白色外被	100碼 ( 約 91.4米 )
	P9	VVF 2.0mm × 2C 白扁線	600V PVC 絕緣平型電纜，白色外被	100碼 ( 約 91.4米 )

※ 其他規格、長度與數量需求，可來電洽詢確認。