


單束管型 LSFH被覆光纜

構造

Construction

- ◆ 光纖：石英系玻璃單模或多模光纖
- ◆ 束管：PBT(內含防水混合物)
- ◆ 抗張體：抗張絲
- ◆ 被覆：黑色LSFH



特色

Feature

- ◆ 所有的光纖均以顏色作區分容易識別，採用低煙無毒被覆，適合屋內引進佈線用。
- ◆ 光纖符合ITU 規範，光纖檢驗依據 IEC或EIA/TIA-FOTP檢驗規範。

用途

Application

- ◆ 區域網路，通信線路，有線電視網路。

規格

Specification

心數 C	束管外徑 (約) mm	被覆厚度 mm	完成外徑 (約) mm	概算重量 (約) kg/km	最大允許拉力 kgf	最小彎曲半徑	使用溫度範圍
2~12	3.1	1.3	6.2	33	50	負載時: 20×光纖外徑 無負載時: 10×光纖外徑	儲存: -30~+60°C 安裝: 0~+60°C 操作: -30~+60°C

光纖種類	光損失
單模光纖 SM ITU-T G.652D	1310nm : ≤ 0.4 dB/km 1550nm : ≤ 0.3 dB/km
多模光纖 MM 50/125 μ m ITU-T G.651.1 ISO/IEC 11801 type OM2	850nm : ≤ 3.0 dB/km 1300nm : ≤ 1.0 dB/km
多模光纖 MM 62.5/125 μ m ISO/IEC11801 type OM1	850nm : ≤ 3.5 dB/km 1300nm : ≤ 1.0 dB/km

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。


華新麗華股份有限公司
 WALSIN LIHWA CORPORATION

總公司：台北市信義區松智路1號25樓
新莊廠：新北市新莊區新樹路397號

TEL : (02) 87262211
 業務專線_TEL : (02) 22029121
 (02) 22025155

FAX : (02) 27202234
 FAX : (02) 22025166